

PMG 400
PMG 600
PMG 900
GUIDETTI



PRÉ-BROYEUR ET TAPIS CONVOYEUR






CAPACITÉ DE PRODUCTION

Diamètre max câble	Ø 80 mm
--------------------	---------



Conçu pour réduire la taille de divers matériaux de grande dimension, offrant une efficacité de coupe élevée. Il est équipé de systèmes avancés pour améliorer les performances et la durabilité, tels que le compteur hydrodynamique et le poussoir hydraulique.

CARACTÉRISTIQUES PMG 400	DÉTAILS
Bouche d'alimentation	980 x 1660 mm
Diamètre du rotor	176 mm
Course pousser	400 mm
Diamètre de la grille disponible	Ø 12-15-20-30-40 mm
Nombre de lames mobiles	10
Nombre de lames fixes	4
Nombre de contre-lames	1
Transmission	À courroies
Puissance totale installée	12,5 kW - 25 A
Tension d'alimentation	380 V - 50 Hz
Poids	1420 kg

 02.99.73.64.99
 materiel@prioulconstruction.fr
 prioulmultiservice.com

Lien vidéos !



OPTION DISPONIBLE	DESCRIPTION
Convoyeurs	Version standard ou avec poulie magnétique

AVANTAGES

La gamme PMG 400, offre un meilleur rapport qualité-prix, garantissant ainsi un retour sur investissement rapide pour ses utilisateurs. Sa conception permet une durabilité dans le temps, offrant ainsi une solution pérenne pour le pré-broyage des matériaux industriels et des produits non ferreux légers. Elle traite une large gamme de matériaux, allant des câbles électriques aux plastiques industriels.

Facile à utiliser et à entretenir, cette machine s'adresse aussi bien aux petites entreprises qu'aux industries.



COMPTEUR HYDRODYNAMIQUE



CHAMBRE DE COUPE À LAMES
À HAUTE RESISTANCE



FIXATION DU TAPIS



COMBINAISONS POSSIBLES

- Broyeur ou ligne de broyage
- Convoyeurs (pour charge et prélèvement du matériel)
- Table de séparation densimétrique
- Séparateur magnétique
- Séparateur Zig-Zag
- Transport vibrant

02.99.73.64.99

materiel@prioulconstruction.fr

prioulmultiservice.com

Lien vidéos!

